出力情報名（出力情報コード）			ブッキング一覧照会情報（設定温度情報）（ＳＡＴ１１６）																	
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	出力条件／形式
1		出力共通項目	an	398			M													メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・積載予定船舶コード　９桁 ・積出港コード　５桁 ・航海番号　１０桁 ・船会社コード　４桁
2		処理結果コード	an	75			M												処理結果コード	システムで判定された処理結果コードを出力
3		照会種別コード	an	1			M													Ｃ：設定温度情報の照会
4		積載予定船舶コード	an	9			M												コールサイン	
5		積載予定船舶名	an	35			M													積載予定船舶コードに対して船舶ＤＢに登録されている船舶名を出力
6		積出港コード	an	5			M												国連ＬＯＣＯＤＥ	
7		荷受地コード	an	5			C												国連ＬＯＣＯＤＥ	
8		航海番号	an	10			M													
9		船会社コード	an	4			M												ＮＡＣＣＳ用船会社コード	入力がない場合は入力者の利用者コードに対してシステムに登録されている船会社コードを出力
10	60	船卸港コード	an	5	2		C												国連ＬＯＣＯＤＥ	ブッキング・コンテナ情報ＤＢに登録されている船卸港コードを出力
11	＊	ブッキング番号	an	16			M													ブッキング・コンテナ情報ＤＢに登録されているブッキング番号を出力
12	＊	コンテナ番号	an	12			M													ブッキング・コンテナ情報ＤＢに登録されているコンテナ番号を出力
13	＊	設定温度	n	5			C													ブッキング・コンテナ情報ＤＢに登録されている設定温度を出力
14	＊	温度単位コード	an	3				M											数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	ブッキング・コンテナ情報ＤＢに登録されている温度単位コードを出力 ＣＥＬ：摂氏 ＦＡＨ：華氏
15	＊	湿度	n	2			C													（１）ブッキング・コンテナ情報ＤＢに登録されている湿度を出力 （２）単位は「%」
16	＊	通風孔	an	15			C													ブッキング・コンテナ情報ＤＢに登録されている通風孔を出力