

出力情報名（出力情報コード）			REEFER CARGO LIST（SAT188）																		
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	繰3	条件										コード	出力条件／形式		
1		出力共通項目	an	398				M											メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・ 積載予定船舶コード 9桁 ・ 積出港コード 5桁 ・ 航海番号 10桁 ・ 船会社コード 4桁		
2		出力年月日	n	8				M											IBL業務を受け付けたシステム年月日		
3		出力時分	n	4				M											IBL業務を受け付けたシステム時分		
4		船会社コード	an	4				M									NACCS用船会社コード	(1) IBL業務で入力された船会社コードを出力 (2) IBL業務で入力がない場合は入力者の利用者コードに対してシステムに登録されている船会社コードを出力			
5		積載予定船舶名	an	35				M											(1) IBL業務で入力された積載予定船舶名を出力 (2) IBL業務で入力がない場合は積載予定船舶コードに対して船舶DBに登録されている船舶名を出力		
6		積載予定船舶コード	an	9				M									コールサイン	IBL業務で入力された積載予定船舶コード			
7		航海番号	an	10				M											IBL業務で入力された航海番号		
8		積出港コード	an	5				M									国連LOCODE	IBL業務で入力された積出港コード			
9	8	PAGE NO.	n	3				M													
10	*	ブッキング番号	an	16	6			C											ブッキング情報DBに登録されているブッキング番号を出力する		
11	*	貨物種類	j	4	*	3		C											ブッキング情報DBに登録されている貨物種類コードに基づき、以下のいずれかを最大3種類出力 普通：普通貨物の場合 冷凍：冷凍貨物の場合 危険：危険品の場合 裸自：裸自動車の場合 液状：液状貨物の場合 生動：生動物の場合 撤貨：撤貨の場合 郵便：郵便の場合 他貨：その他の貨物の場合 超過：OVERSIZEありの場合		
12	*	貨物タイプ	an	9	*			C											ブッキング情報DBに登録されている貨物タイプを出力 FCL LCL BREAKBULK		
13	*	品名	an	70	*			C											ブッキング情報DBに登録されている品名		
14	*	本船積載ブロックNO.	an	3	*			C											ブッキング情報DBに登録されている本船積載ブロックNO.を出力 (*)BKR業務等でコンテナサイズ、タイプ別に複数の本船積載ブロックNO.が登録された場合は、コンテナサイズ、タイプの組み合わせで昇順ソートした際に、最も先頭に登録されている本船積載ブロックNO.を出力する		
15	*	荷受地コード	an	5	*			C									国連LOCODE	ブッキング情報DBに登録されている荷受地コード			
16	*	船卸港コード	an	5	*			M									国連LOCODE	ブッキング情報DBに登録されている船卸港コードを出力 (*)BKR業務等で1欄目に登録された船卸港コードを出力			
17	*	荷渡地コード	an	5	*			C									国連LOCODE	ブッキング情報DBに登録されている荷渡地コード			
18	*	荷渡地名	an	30	*			C											ブッキング情報DBに登録されている荷渡地名		
19	*	ブッキング情報訂正年月日	n	8	*			C											ブッキング情報DBに登録されているブッキング情報訂正年月日（BKC業務の最新実施年月日）		
20	*	ブッキング情報訂正時分	n	4	*			C											ブッキング情報DBに登録されているブッキング情報訂正時分（BKC業務の最新実施時分）		
21	*	ブッキング情報訂正利用者	an	5	*			C									利用者コード	ブッキング情報DBに登録されているブッキング情報訂正利用者（BKC業務の最新実施利用者）			

出力情報名（出力情報コード）			REEFER CARGO LIST（SAT188）																
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	繰3	条件										コード	出力条件／形式
22	*	コンテナサイズコード	an	2	*	5		C										コンテナサイズコード （ISO6346）	ブッキング情報DBに登録されているコンテナサイズコードを出力
23	*	コンテナタイプコード	an	2	*	*		M										コンテナ形式コード （ISO6346）	ブッキング情報DBに登録されているコンテナタイプコードを出力
24	*	ブッキングコンテナ本数	n	3	*	*		M											ブッキング情報DBに登録されているブッキングコンテナ本数を出力
25	*	設定温度	n	5	*	*		C											ブッキング情報DBに登録されている設定温度を以下の形式で出力 ー99.9
26	*	温度単位コード	an	3	*	*		M											ブッキング情報DBに登録されている温度単位コードを出力 CEL：摂氏 FAH：華氏
27	*	通風孔	an	15	*	*		C											ブッキング情報DBに登録されている通風孔を出力
28	*	コンテナ番号表示件数超過メッセージ	an	20	*			C											コンテナ番号の出力件数が10件を超過する場合は、以下を出力 「*** REFER TO IBK ***」
29	*	コンテナ番号	an	12	*	200		C											（1）ブッキング・コンテナ情報DBに登録されているコンテナ番号を出力 （2）PCD業務またはBCC業務で登録されたコンテナ番号のみを出力 （*）パッケージソフトを利用する場合は、11件目以降を表示しない
30	*	コンテナサイズコード	an	2	*	*		M										コンテナサイズコード （ISO6346）	（1）ブッキング・コンテナ情報DBに登録されているコンテナサイズコードを出力 （2）PCD業務またはBCC業務で登録されたコンテナ番号のみを出力 （*）パッケージソフトを利用する場合は、11件目以降を表示しない
31	*	コンテナタイプコード	an	2	*	*		M										コンテナ形式コード （ISO6346）	（1）ブッキング・コンテナ情報DBに登録されているコンテナタイプコードを出力 （2）PCD業務またはBCC業務で登録されたコンテナ番号のみを出力 （*）パッケージソフトを利用する場合は、11件目以降を表示しない