

3. 処理結果通知電文マッピング表

PAA-処理結果通知情報 (*SSIR/*ASIR)

項番	PAA				差分	処理結果通知電文						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	出力条件／形式
1			NACCSヘッダ部									
2	5	0	RootElement									
3	10	1	Header									
4	20	2	DocumentFormat									
5	30	3	DocumentFormatIdentifier	an..14	7	1	出力情報コード	M	an	7		出力情報コードが設定される (電文等の振り分けを行う際にはこの情報を使用することが望ましい)
6						1	電文受信日時	M	an	14		電文受信日時が設定される
7	35	3	DocumentFormatDescription	an..70		1	Subject	M	an	46		N-S/I番号(35桁)が設定される (*1)共通エラーの(業務処理前までにエラーとなった)場合処理結果コード(15桁)が設定される (*2)NACCS EDI形式電文では64桁の項目となります
8						1	入力情報特定情報	C	an	10		入力した入力情報特定情報が設定される
9	50	2	DocumentType									
10	60	3	DocumentTypeCode	an..10	5	1	業務コード	M	an	5		当該業務では“SIR△△”が設定される
11	80	2	DocumentIdentification									
12						1	論理端末名	C	an	6		出力先の論理端末名が設定される
13	90	3	UniqueReferenceNo	an..23	15	1	電文種別	M	an	1		当該業務では“R”が設定される
14						1	宛管形式	M	an	1		当該業務では“Q”が設定される
15	130	3	MessageFunction	an..35	5	1	帳票通番	C	an	30		帳票受信確認した電文の帳票通番が設定される
16						1	利用者コード	M	an	5		電文を受信する利用者の利用者コードが設定される
17	160	2	Sender ID	an..35	4	1	電文引継情報	C	an	26		入力された電文引継情報が設定される (処理要求電文に対する一連の処理結果電文の特定に使用する)
18			共通部									
19	170	1	Body									
20	180	2	StatusMessage									
21	-	3	OriginalDoc									
22	-	4	UniqueReferenceNo			2	処理結果コード	M	an	75		

*黄色の網掛けは階層タグです
*詳細はEDI仕様書本文参照